



Easy to use & Eco

「軽さ」・「操作性」・「エコ」を徹底追求
使いやすさにこだわった洗浄機。



FPS-17AN

17・20インチ 自動床洗浄機

FPS-17AN
& 20AN

FIRST PROFESSIONAL SYSTEM AUTO SCRUBBER

使いやすさにこだわった充実の機能

■ 軽い操作性でラクラク清掃

手押し式では最も重要な「軽い操作」を実現。始動や走行時のハンドル操作がとても軽く、誰でも高品質な清掃の実現をサポートします。


操作性向上

始動性向上
当社従来機比60%

旋回性向上

■ わかりやすい操作パネル

見やすくわかりやすい設計の操作パネル。運転条件(パッド圧・水量・吸引力)を3パターンまで記憶でき、洗浄作業のマニュアル化が図れます。



◆ 運用例：1週間を3パターン化して運用

Aモード	Bモード	Cモード
0000.9hour [70°A] 停止中	0000.9hour [70°B] 停止中	0000.9hour [70°C] 停止中
気になるときにサッと	毎日おこなう日常清掃	週末にしっかり清掃

■ 新しい床への対応

永年培ったノウハウをもとに、近年多様化する床にも満足できる汚水回収性能を追求。シール性向上と目地跳ね防止性の両立を実現しました。



型式	FPS-17AN	FPS-20AN
清掃幅	432mm	508mm
スキージ幅	780mm	780mm
清掃能力	860m ² /h (2km/h)	1000m ² /h (2km/h)
洗浄・回水タンク容量	33L	33L
ブラシ/パッド径	432mm (17インチ)	508mm (20インチ)
ブラシ/パッド回転数	120min ⁻¹	120min ⁻¹
走行方式	手動走行式	手動走行式
バッテリー	DC12V/65Ah×2個	DC12V/65Ah×2個
連続稼働時間※1	約2時間	約2時間
パッドモーター	400W	400W
プロワーモーター	380W	380W
サイズ	W493×D1126×H923mm	W536×D1165×H923mm
重量	約122kg	約123kg

※1 連続稼働時間は、パッド・床・加圧の条件、バッテリーの放電状態および劣化状態、周囲温度により異なります。
※性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

FIRST 大一産業株式会社

本社 〒650-0022 神戸市中央区元町通5丁目1-20

クリーン事業部 TEL. 078 (351) 2561 / 商環境事業部 078 (361) 7091

東京支店 03 (3691) 0722 広島支店 082 (236) 8801 (株)セイハン 011 (873) 2000
名古屋支店 052 (882) 8261 高松支店 087 (822) 8088 (株)セイハン仙台営業所 022 (792) 5211
姫路支店 079 (280) 6006 松山営業所 089 (915) 1340 (株)セイハン帯広営業所 0155 (58) 2500
岡山営業所 086 (239) 7855 九州支店 092 (561) 7772 (株)セイハン旭川営業所 0166 (35) 7878

<http://www.daiichisangyo.co.jp/>

※専用パッド使用時

■ 洗浄力を維持しながら節水性を向上

3つの相乗効果で洗浄力を維持しながら節水性を向上しました。



- ① 洗浄水は床へ注水
- ② パッドは低速回転
- ③ 専用パッド(オプション)
飛散を軽減しパッドの
保水力向上

無補水2時間以上

洗剤・水の削減

環境負荷低減

■ 視認性の高いフォルム

曲面形状のボディを採用。パッド・ブラシを最前部に設置することで前方と側面の視認性が向上し、操作時の安心と安全を確保します。

【身長155cmの作業員】



■ バッテリー液一括補水装置 標準装備



自動で適正量のバッテリー液を供給するバッテリー液一括補水装置「アクアプロ」を標準装備。液の入れすぎや不足を防ぎどなたでも安全・確実な補水ができます。

型式	内蔵充電器
入力	AC100V 50/60Hz 330W (MA×5A)
出力	DC24V 9A
充電時間※2	約9時間

※2 充電時間は、バッテリーの放電状態、周囲温度によって異なります。

【標準付属品】 ●充電器(内蔵型) ●パッド台

【オプション(別売品)】

FPS-17AN&20AN専用パッド

パッド内の保水力節水効果向上

※各色ございます。※従来品より内径は広くっております。



お問い合わせは