

フロア用ワックス剥離廃液凝固剤

カラット30

30分
で固めて
ポイツ!

『カラット30』で固めれば
廃プラスチックとして廃棄できます。

ちよつと待って!!

ワックスの剥離廃液をそのまま捨てていませんか？

剥離廃液は一般ごみでは捨てられません。

さらに公共用水域に廃棄することは法律で禁じられています。

※水質汚濁防止法「違反すれば罰せられます。」
その他「下水道法」「海洋汚水等及び海上災害の防止に関する法律」などが定められています。

step.1
ペール缶に剥離廃液
12リットルを注ぎ入れる。
(ph12以上のアルカリ性で
あることを確かめて下さい。)



step.2
本品を、
ゆっくり投入しながら
2~3分攪拌。



15分
step.3
底の方が固まってきたら
さらにまんべんなく
かき混ぜる。



30分
step.4
全体が固まってきたら
ほぐすように混ぜると
おから状に!!



step.5
ごみ袋にいれて、
ポイツ!



カラット30
【620g】

FIRST 大一産業株式会社

本社 〒650-0022 神戸市中央区元町通5丁目1-20
クリーン事業部 TEL. 078 (351) 2561 / 商環境事業部 078 (361) 7091
東京支店 03 (3691) 0722 広島支店 082 (236) 8801 (株)セイハン 011 (873) 2000
名古屋支店 052 (882) 8261 高松支店 087 (822) 8088 (株)セイハン仙台営業所 022 (792) 5211
姫路支店 079 (280) 6006 松山営業所 089 (915) 1340 (株)セイハン帯広営業所 0155 (58) 2500
岡山営業所 086 (239) 7855 九州支店 092 (561) 7772 (株)セイハン旭川営業所 0166 (35) 7878

<http://www.daiichisangyo.co.jp/>

お問い合わせは