



EASY CLEAN SYSTEM
イークリーンシステム



人手不足時代の新しい床管理 はくり不要で 美観をキープ

資機材費
人件費
削減

はくり剤などの資機材費が不要
作業にかかる人件費を大幅に削減

時間、労力
軽減

養生やリンス作業、清水・汚水の
運搬など手間のかかる作業が不要

簡単管理

従業員の知識量やスキルの差による
清掃品質のばらつきを解消

環境負荷
軽減

はくり廃液がでないため
環境に優しくエコ



18L

E-WAX

はくり不要の新開発 樹脂ワックス イーワックス

はくり不要の新開発 樹脂ワックス イーワックス

E-WAX

[E-WAXと従来ワックス管理方法の比較]



ワックス被膜が徐々に厚くなり2~3年に一度のはくり作業が必要。



なぜ、はくり作業が不要になるのですか？

定期清掃で徐々にワックス被膜を減らしていく減膜洗浄が基本になります。
これにより被膜が厚くなっていかず、ビルドアップすることなく管理できるためはくり作業そのものが無くなります。

嬉しいメリットがいっぱい

- ✓ はくり剤や資機材費がかからない
- ✓ 廃液の処理費用がいらぬ
- ✓ 養生が不要で作業がラク
- ✓ リンス作業が不要で水の使用量が減る
- ✓ はくり剤のニオイ残りの心配がない
- ✓ 滑らないので安全に作業できる



E-WAX イーワックス

- 光沢 ★★★
- 耐久性 ★★★
- 密着性 ★★★★★
- ヒールマーク性 ★★★
- 除去性 ★★★★★

[容量] 18L [希釈倍率] 原液使用
[標準使用量] 1回当たり10±2m²/m²、1缶で約1800m²

E-WAX & 塗膜をコントロールする洗浄剤+マシンの組合せではくり作業なしでも美観をキープ

日常清掃 被膜に影響なく汚れだけを落とす



◆E-CLEANER イークリーナー [容量] 1.8L

被膜除去の目安※	希釈倍率	推奨パッド
表面洗浄	50~100倍	赤パッド

汚れだけを浮き上げらせ落とすためワックスが剥がれにくく効果が長持ちします。
界面活性剤不使用の天然由来成分でマシン本体に負荷がかかりません。



◆E-LIGHT CLEANER イーライトクリーナー

1工程で除塵と水拭きが同時に行えるため作業時間と労力が大幅に削減できます。
常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。
セルフクリーニング搭載でお手入れの負担もありません。



詳細はこちら

日常・定期清掃 表面洗浄被膜の除去に



◆ハイブリッドクリーナー [容量] 18L

被膜除去の目安※	希釈倍率	推奨パッド
表面洗浄	75~100倍	赤パッド
約1層	50倍	赤パッド
約4層	50~100倍	青パッド

※イトレールを使用した際の目安になります。
※ハイブリッドクリーナーを対象面に塗布し5分間放置した場合。
※使用する環境や対象物、汚れにより変わる場合があります。



**研磨力を高めることなく被膜の除去ができ
素材を傷める心配がありません**

小型自動床洗浄機

◆E-TOLERE E-TOLERE POWER イトレール / イートレールパワー

強力な洗浄力で汚れと被膜を除去
前後左右に滑らかな動きが可能で
ストレスフリーな快適作業を提供します。



詳細はこちら

- 環境ホルモン対応…環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(67物質)」を使用しておりません。
- シックハウスに配慮…シックハウスの原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」についてはこれらを原料として使用しておりません。
- 無リン…非有機リン系可塑剤使用●リサイクル可能なポリペール缶採用…使用済み缶の回収システムができました。使用後はポリバケツとして使用できます。

FIRST 大一産業株式会社

本社 〒650-0022 神戸市中央区元町通5丁目1-20
クリーン事業部 TEL.078(351)2561 / 商環境事業部 078(361)7091
東京支店 03(3691)0722 岡山営業所 086(239)7855 松山営業所 089(915)1340
名古屋支店 052(882)8261 広島支店 082(236)8801 九州支店 092(561)7772
姫路支店 079(280)6006 高松支店 087(822)8088 株式会社セパン 011(873)2000

http://www.daiichisangyo.co.jp/

お問い合わせは